

Как ограничить доступ к данным для пользователей?

В конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» можно для разных типов пользователей определить разрешенные действия в программе и ограничить доступ к данным.

Настраивать идентификацию пользователей, назначать им права доступа и роли, объединять их в группы рекомендуется Администратору программы (пользователю с полными правами) в режиме «1С:Предприятие» в справочнике «Пользователи».

 В статье [Разграничение прав доступа](#) в «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» находятся подробные сведения о том, как правильно распределить права между пользователями, чтобы каждый из них мог работать в рамках своих компетенций и должностных инструкций.

 В разделе [«Администрирование»](#) находятся подробные сведения о [настройках пользователей и прав](#), с возможностью устанавливать [определенные роли с набором прав доступа](#) и ограничения по группам:

- Подразделения, в том числе по иерархии
- Виды и наименования номенклатуры
- Торговые точки
- Контрагенты

 В статье [Обеспечение информационной безопасности](#) находятся подробные сведения о том, как организовать комплекс организационных и технических мер, направленных на защиту данных.

 В разделе [«Обмен с мобильными устройствами»](#) находятся подробные сведения о [настройках доступа](#) для выгрузки данных в приложение «Агент Плюс: Мобильная торговля» (МТ), установленное на устройствах мобильных сотрудников собственной торговой сети и [Дистрибутора](#) с возможностью установить:

- разрешения персонально для каждого мобильного сотрудника;
- ограничения набора данных для выгрузки в МТ.

 Для предоставления пользователю права по загрузке/выгрузке данных по [Т-Обмену](#) либо для [загрузки данных от дистрибуторов](#), в режиме ограниченного доступа необходимо правильно настроить права:

- 1.** Создать группу доступа и добавить необходимых пользователей в группу.
- 2.** Для созданной группы в профиле группы доступа добавить [«Чтение дополнительных отчетов и обработок»](#) и [«Открытие внешних отчетов и обработок»](#).
- 3.** Настроить быстрый доступ для пользователя к командам, в зависимости от способа обмена:
 - в обработке [«Синхронизация данных по Т-Обмену»](#);
 - в обработке [«Загрузка данных от дистрибуторов»](#).

